

SAGOLA

2013
NOVEDAD

SERIE 4000

Diseñados para cabinas en carrocería, madera e industria de alta calidad de pintado

- > Diseño robusto y de alta efectividad.
- > Facilidad y suavidad de manejo.
- > Materiales de alta resistencia y durabilidad.
- > Tratamientos superficiales anticorrosivos de muy larga duración.
- > Purgas automáticas.
- > Reguladores y manómetros de alta precisión.
- > Simplicidad y facilidad de mantenimiento.

Grandes Ventajas

Máxima calidad de filtrado.
Válidos para Base agua y HS.
Conectores rápidos con mecanismos en Inox y juntas libres de siliconas.
Filtrado hasta 0,01 micras.
Retención y expulsión automática de agua y aceite, condensadas.



VERSIÓN
PLUS
incluye
conector rápido



www.sagola.com

4120 FILTRO REGULADOR PURIFICADOR

Solución eficaz para el tratamiento del aire comprimido en cabinas profesionales de pintado para: Carrocería, Madera, Maquinaria, Plástico e Industria general.

- > Sistema de regulación de altísima fiabilidad.
- > Fabricado desde un bloque macizo de aluminio.
- > Eliminación de agua, aceite y partículas.
- > Filtrados por fricción y centrifugado.
- > Incorpora Purga automática de líquidos condensados.
- > Gran caudal de aire.
- > Manómetro de calidad.

Código	Versión
10 730 501	4120
10 730 502	4120 PLUS (salida con enchufe rápido)

Dimensiones 4120: 279 x 117 x 69,5 mm.
Dimensiones 4120 PLUS: 279 x 117 x 96 mm.
Peso: 4120: 1.015 gr. 4120 PLUS: 1.220 gr.
Filtro de bronce: 20 micras
Tipo de purga: automática
Caudal aire: 1.700 l/min.
Presión máxima: 12 bar
Entrado aire: 1/2"
Enchufe rápido 4120 PLUS: SAGOLA US Mil



4220 FILTRO REGULADOR PURIFICADOR COALESCENTE

Purificador de doble etapa. Máxima eficiencia de filtrado.
Recomendado para acabados de última generación.
Pinturas en base agua, Barnices y Esmaltes HS, Lacas de alto brillo.

- > Sistema de regulación de altísima fiabilidad.
- > Fabricado desde un bloque macizo de aluminio.
- > 1ª Etapa filtrado de agua, aceite y partículas
- + 2ª Etapa Filtrado Submicrónico. 0.01 Micras
- > Incorpora Purga automática de líquidos condensados.
- > Gran caudal de aire.
- > Manómetro de calidad.

Código	Versión
10 750 401	4220
10 750 402	4220 PLUS (salida con enchufe rápido)

Dimensiones 4220: 279 x 117 x 162 mm.
Dimensiones 4220 PLUS: 279 x 117 x 186 mm.
Peso: 4220: 1.797 gr. 4220 PLUS: 2.002 gr.
Filtro de bronce: 20 micras
Tipo de purga: automática
Caudal aire: 1.700 l/min.
Presión máxima: 12 bar
Entrado aire: 1/2"
Enchufe rápido 4220 PLUS: SAGOLA US Mil

